

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 11/2017

1. Nazwa /nazwa handlowa wyrobu budowlanego
Reduktor ciśnienia 1/2" / 3/4" z podejściem pod manometr 1/4"
Art. 5500M-12 / 5500M-34
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zawory ciśnienia w kotłowych sytemach grzewczych, w zasobnikach wody, systemach ciepłej wody oraz generalnie w systemach wodnych. o ciśnieniu do 1MPa i temperaturze 110°C
3. Nazwa i adres siedziby producenta
PINTOSI+C SpA, Via Ponte Gandovere 43/45, 25064 Gussago (BS), Włochy
Miejsce produkcji:
Włochy
4. Nazwa i miejsce upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
VERO Sp.J., ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków, Polska
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
4
6. Krajowa specyfikacja techniczna
PN-EN1567:2004 Armatura w budynkach – zawory redukcyjne i zespolone zawory ciśnienia wody – Wymagania i badania.
7. Ocena techniczne

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze chcarakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura wody gorącej (T max)	≤ 110°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy na wejściu (MPa)	1 Mpa	-
Ciśnienie na wyjściu	1,0 – 4,0 BAR	-
Rozmiary przyłączy	1/2", 3/4",	-

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kraków 25.08.2017r.

"VERO" Sp. J.
WŁAŚCICIEL

(Zabela Gniadek-Chwała)

W imieniu upoważnionego przedstawiciela

VERO Sp. J.
G. Gniadek, I. Gniadek-Chwała, M. Skalka
30-698 Kraków, ul. Myślenicka 133
tel (012) 659-84-00
NIP 679-27-58-789 REGON 356708813