



INFORMACJA TECHNICZNA

Zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonymi w katalogu technicznym przy montażu złączek do systemu zaprasowywanego w rurą wielowarstwową można użyć następujących profili szczęk:

Rozmiar		NOVOPRESS ACO103BT	NOVOPRESS EFP203	ROTHENBER GER	VIRAX	REMS
16X2.0	RODZAJ SZCZĘK	TH16	TH16	TH16	TH16	TH16
		48058-50	48155-50	1.5322	253004	570460
20X2.0		TH20	TH20	TH20	TH20	TH20
		48060-50	48157-50	1.5324	253007	570470
26X3.0		TH26	TH26	TH26	TH26	TH26
		48062-50	48159-50	1.5326	253009	570475
32X3.0		TH32	TH32	TH32	TH32	TH32
		48063-50	48160-50	1.5327	253011	570480
40x3.5				TH40	TH40	TH40
				1.5328	253012	570485
50x4.0				TH50	TH50	TH50

Źródło: Podręcznik techniczny firmy NTM SpA. + VERO

Zastosowanie profili innych niż wyżej wymienione powoduje utratę gwarancji producenta.

Gwarancja producenta nie jest ograniczona do stosowania wyłącznie rury dostarczanej przez NTM SpA, ale obejmuje wszystkie rury wielowarstwowe pod następującymi warunkami:

- 1) Rura musi być w jednym kawałku, nie zniszczona, nie zdeformowana i okrągła w przekroju
- 2) Rury muszą być zgodne ze standardem UNI 10954
- 3) Rury muszą być zgodne ze specyfikacją wymiarową podaną w podręczniku technicznym.



TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
UL. MYŚLENICKA 133, 30-698 KRAKÓW
TEL. 12 659-85-00, FAX 12 654-73-23